



水道用亜鉛めっき鋼管 (JIS G 3442)

水道用硬質塩化ビニル管 (JIS K 6742)

VBニップル



呼び	R	d ₁ おねじの外径	a 基準径の位置	パレル	L ±1 (全長)						E ねじ部	d ₂ 外径	d ₃ 標準内径
					ロングニップル								
15	1/2	20.955	8.16	34	50	65	75	100	125	150	16以上	21.7	13.1
20	3/4	26.441	9.53	38	50	65	75	100	125	150	18以上	27.2	18.6
25	1	33.249	10.39	42	50	65	75	100	125	150	18以上	34.0	24.6
32	1 1/4	41.910	12.70	50		65	75	100	125	150	22以上	42.7	32.7
40	1 1/2	47.803	12.70	50		65	75	100	125	150	22以上	48.6	38.6
50	2	59.614	15.88	58		65	75	100	125	150	25以上	60.5	49.9
65	2 1/2	75.184	17.46	70				100	125	150	28以上	76.3	64.9
80	3	87.884	20.64	78				100	125	150	32以上	89.1	76.7
100	4	113.030	25.40	90				100	125	150	37以上	114.3	101.3

番号	材料	部品名称	部品番号
三角法			
尺度	製図	設計	検図
承認			
図面名称 VBニップル			
図面番号			
2010.1.26			
公差記入			
承認 日付 変番通知番号 記号 図面変更記事			
株式会社ナガセ			

承認	2010.1.26	変番通知番号	記号	公差記入	図面変更記事
----	-----------	--------	----	------	--------



株式会社ナガセ